

A T E L I E R

LHOEST Frères S.A.

Réservoir soudé en cave

Réservoir rectangulaire de surface

Réservoir cylindrique à enterrer / de surface

Réservoir simple et double parois

Nettoyage de réservoir,

Découpage, Réparation, Neutralisation

Mise en conformité de site

Rue Fonds des Tawes, 91 4000 LIEGE

☎ 04 240 14 07 • Fax 04 240 28 08 • GSM : 0495/38 17 64

E-mail : denis@lhoest-freres.be.tf • www.lhoest-freres.be

Chapi GW
Rue de la Grotte 5
6690 Vielsalm

N-Réf. :

V-Réf. :

Certificat d'étanchéité

CONSTRUCTEUR : Ateliers Lhoest Freres S.A. Rue Fond des Tawes 91, 4000 Liège

CARACTERISTIQUE DU RESERVOIR DOUBLE PAROIS

Normes : NBM pour réservoirs métalliques
Aciers : ST35 JRG2
Revêtement : 1 couche de peinture primaire anti-rouille
1 couche de peinture de finition RAL5003.
Capacités : 500 Lts
Epaisseur : Réservoir : 3 mm. Bac : 3 mm
Réf : FAC 173.2006

**Ateliers Lhoest Frères S.A.
Administrateur
Lhoest R.**



A T E L I E R

LHOEST Frères S.A.

Réservoir soudé en cave

Réservoir rectangulaire de surface

Réservoir cylindrique à enterrer / de surface

Réservoir simple et double parois

Nettoyage de réservoir,

Découpage, Réparation, Neutralisation

Mise en conformité de site

Rue Fonds des Tawes, 91 4000 LIEGE

☎ 04 240 14 07 • Fax 04 240 28 08 • GSM : 0495/38 17 64

E-mail : denis@lhoest-freres.be.tf • www.lhoest-freres.be

Chapi GW
Rue de la Grotte 5
6690 Vielsalm

N-Réf. :

V-Réf. :

Certificat d'étanchéité

CONSTRUCTEUR : Ateliers Lhoest Freres S.A. Rue Fond des Tawes 91, 4000 Liège

CARACTERISTIQUE DU RESERVOIR DOUBLE PAROIS

Normes : NBM pour réservoirs métalliques
Aciers : ST35 JRG2
Revêtement : 1 couche de peinture primaire anti-rouille
1 couche de peinture de finition RAL5003.
Capacités : 500 Lts
Epaisseur : Réservoir : 3 mm. Bac : 3 mm
Réf : FAC 173.2006

Ateliers Lhoest Frères S.A.
Administrateur
Lhoest R.

